

DIN EN 3 KOHLENDIOXIDLÖSCHER

KS 2CS-1 · KS 5CS-1 · KS 5CA





- ✓ Ganzmetallarmatur
- ✓ Hochwertige Polyesterharzeschichtung
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Löscht rückstandsfrei
- ✓ Serienmäßig mit Spannband











DIN EN 3 KOHLENDIOXIDLÖSCHER

KS 2CS-1 · KS 5CS-1 · KS 5CA

Kohlendioxidlöscher werden dort eingesetzt, wo keinerlei Löschmittelrückstände auftreten dürfen, z. B. in Laboratorien, Praxen, Druckereien. Die Löschwirkung beruht auf dem Stickeffekt. Das Löschmittel Kohlendioxid ist elektrisch nicht leitend und verdampft vollkommen rückstandsfrei.

Alle Geräte sind mit einer Ganzmetallarmatur mit Pressmessingkörper und einer Sicherheitsberstscheibe ausgestattet.

Die Geräte der CS-Serie verfügen über einen Stahlbehälter, geschützt von einer hochwertigen Polyesterharzbeschichtung. Für höhere Ansprüche ist der KS 5CA mit einem Aluminiumbehälter ausgestattet.

Vorteile

- Ganzmetallarmatur mit Messingkörper und Sicherheitsberstscheibe
- Hochdruckschlauch mit Schneerohr bei KS 5CS-1 und KS 5CA
- Nebeldüse bei KS 2CS-1
- Alle Geräte serienmäßig mit Spannband
- Behälterproduktion zusätzlich überwacht vom TÜV Süd Service GmbH*

Besonders geeignet für:

Elektrische Anlagen, Serverräume, Praxen, Chemische Industrie, Lebensmittelproduktion



Brennbare Flüssigkeiten (Benzin, Lacke, Öl)



Zugelassen für die Seeschifffahrt (KS 5CS-1 / KS 5CA)

Technische Daten







Тур	KS 2CS-1	KS 5CS-1	KS 5CA
Zulassungs-Nr.	SP 56/01	SP 57/01	SP 57/01
Inhalt Löschmittel	2 kg Kohlendioxid	5 kg Kohlendioxid	5 kg Kohlendioxid
Rating (LE)	34 B (2 LE)	89 B (5 LE)	89 B (5 LE)
Treibmittel	-	_	-
Funktionsbereich °C	- 30 → + 60	- 30 → + 60	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	6	9	9
Wurfweite ca. m	3	4	4
Gesamtgewicht ca. kg	6,6	13,9	13,9
Höhe ca. mm	490	740	670
Breite ca. mm	265	290	300
Tiefe ca. mm	125	165	170
Behälterdurchmesser mm	116	136	152

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Ratings/Brandobjekte nach DIN EN 3. Stand 07/2013.

DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH

Antonius-Raab-Straße 16-18

D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Tel.: +49 561 400 499-0 Fax: +49 561 400 499-50 E-Mail: info@doeka-kassel.de Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler:

LUCKWALDT Feuerschutz

Brüchhorststraße 34 24641 Sievershütten 04194 8101 Tel: Fax: 04194 636 E-Mail: info@luckwaldt.de

www.luckwaldtfeuerschutz.de Web:

bei KS 2CS-1 und KS 5CS-1