

D'O'KA[®]
Feuerlöscher

DIN EN 3 FETTBRANDFEUERLÖSCHER

Si 6BS Bio⁺

Geeignet für
Speiseöl- und
Fettbrände



- ✓ *Einfache, logische Bedienung*
- ✓ *Ergonomisches Design*
- ✓ *Schneller Druckaufbau*
- ✓ *Messingarmatur mit Überdruckventil*
- ✓ *Löschmittel auf pflanzlicher Basis*
- ✓ *Frei von Fluor, PFOS, PFOA*



 made
in
Germany



Der neue Fettbrandfeuerlöscher Si 6BS Bio⁺ ist nahezu für alle Bereiche hervorragend einsetzbar. Neben der Brandklasse F können auch Brände der Klassen A und B bekämpft werden. Der enorme Abkühlungseffekt ermöglicht eine bessere Erreichbarkeit des Brandherdes und somit eine deutlich effektivere Brandbekämpfung. Die imprägnierende Wirkung verhindert wirkungsvoll Rückzündungen.

Das auf pflanzlicher Basis neu entwickelte Löschmittel BerkiCold[®], ist zu 100% biologisch abbaubar (Milieukeur-Zertifikat) und frei von Fluor, PFOS und PFOA ist. Es ist weder aggressiv noch schädlich für Mensch, Tier und Umwelt. Die Feuerlöscher der Bio⁺Serie sind die Alternative für umweltbewusste Anwender.

Vorteile

- Schlagknopfarmatur mit Messingkörper und Sicherheitsventil
- innenliegende CO₂-Treibgasflasche
- Schlauch mit drehbarer Löschpistole und Sprühschaumdüse
- Behälter außen mit Polyesterharz-, innen mit thermoplastischer Polymerbeschichtung zum Schutz vor Korrosion
- Kunststoffstandfuß mit Schlauchhalter zum Schutz des Behälterbodens
- Löschmittel auf pflanzlicher Basis, vollständig biologisch abbaubar, frei von Fluor, PFOS und PFOA
- 6 Löschmitteleinheiten

Besonders geeignet für:

Großküchen, Kantinen, Gastronomie, Privathaushalte, Bürobereiche

A Brennbare, feste Stoffe (Holz, Papier, Textilien)

B Brennbare Flüssigkeiten (Benzin, Lacke, Öl)

F Speiseöl- und Speisefettbrände

DÖKA Löschmittel auf pflanzlicher Basis



Technische Daten

Typ	Si 6BS Bio ⁺
Zulassungs-Nr.	SP 95/14
Inhalt Löschmittel	6 l Schaum
Rating (LE)	21 A / 144 B / 40 F (6 LE)
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	0 → + 60
Funktionsdauer ca. s	33
Wurfweite ca. m	4 - 6
Gesamtgewicht ca. kg	11,9
Höhe ca. mm	560
Breite ca. mm	235
Tiefe ca. mm	170
Behälterdurchmesser mm	160

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Ratings/Brandobjekte nach DIN EN 3. Stand 06/2014

DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau
Telefon: +49 561 400 499-0
Fax: +49 561 400 499-50
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler:

LUCKWALDT Feuerschutz

Brüchhorststraße 34
24641 Sievershütten
Tel: 04194 8101
Fax: 04194 636
E-Mail: info@luckwaldt.de
Web: www.luckwaldtfeuerschutz.de