

AUFLADE ABF-SCHAUMFEUERLÖSCHER CARTRIDGE OPERATED ABF FOAM FIRE EXTINGUISHER

Si6BS Bio+



Si6BS Bio+ Unsere Empfehlung für den Heimbereich

Fettbrandauflade-Feuerlöscher - BS-Serie - PREMIUM LINE, Fluorfrei, für Lithium-Ionen-Akkus geeignet
Mit Messing-Armatur und Sicherheitsventil für höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit

Die DÖKA Auflade-Feuerlöscher der BS-Serie sind mit einer hochwertigen Schlagknopfarmatur und Überwurfmutter aus vernickeltem Messing ausgestattet. Über die Norm hinaus ist die BS-Serie mit einem zusätzlichen Überdruckventil ebenfalls mit Messingkörper ausgestattet, welches den Behälter vor Überdruck schützt. Die großzügige Dimensionierung von Sicherung und Schlagknopf ermöglicht die Bedienung des Feuerlöschers auch mit Handschuhen. Der ergonomische Tragegriff mit Fingermulden und Rutschsicherung bietet einen exzellenten Tragekomfort. Die drehbare Löschpistole ermöglicht die optimale Kontrolle des Löschmittelstrahls und das Bedienen des Feuerlöschers mit nur einer Hand.

Die DÖKA Fettbrand-Feuerlöscher der BS-Serie mit innenliegender Treibmittelpatrone. Erst im Einsatzfall wird der Feuerlöscher, nach Ziehen der Sicherung und Niederdrücken des Schlagknopfs unter Betriebsdruck gesetzt. Dies sorgt für hohe Betriebssicherheit, schont Material und der Wartungsaufwand wird minimiert.

Die fast universelle Eignung für alle Brandgefahren machen den Si6BS Bio+ zur ersten Wahl für den häuslichen Bereich.

Brennbare feste Stoffe, Flüssigkeiten und sogar Fettbrände stellen für ihn kein Problem dar. Darüber hinaus ist er aber auch bestens für Lithium-Ionen-Akkus geeignet, die gerade zuhause eine immer breitere Verwendung finden.

Und auch die Umwelt wird geschont, das Löschmittel Berki Cold ist vollkommen Fluorfrei und nicht schädlich für Mensch, Tier und Umwelt! **Das Löschmittel ist frei von PFOS/PFAS.**



Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Behälter Cylinder Ø mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3	MED
Si6BS Bio+	6	21A / 144B / 40F (6 / 9 / -)	0 bis + 60	32	4 - 6	560 x 235 x 170	160	10,5	SP 95/14	●

MED
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.
*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.
We reserve the right to change specifications without prior notice.
01/2021



LUCKWALDT Feuerschutz
Brüchhorststraße 34
D-24641 Sievershütten

Phone: +49 4194 8101
E-Mail: service@luckwaldt.de
www.luckwaldtfeuerschutz.de

